



Bei technischen Fragen hilft Ihnen gerne  
unsere Druckvorstufe: +43 (1) 53626 - DW30



# Datenaufbereitung

für Produktionen bei Plakativ Werbetechnik

---

<b>Druckdaten</b>	<p>Idealerweise liefern Sie uns <b>”Druckfertige PDF 1.6”</b> Daten mit einer Beschnittzugabe von mind. 30 mm an. Bei Anlieferung von Druckdateien die von diesen Einstellungen abweichen, <u>können zusätzlich Kosten</u> entstehen. <b>Sehr wichtig: Bitte keine Schneidmarken, Passermarken, etc. im Dokument!</b> Für eine optimale Druckdatenlieferung verwenden Sie bitte unsere Adobe Einstellungsdateien für Acrobat Distiller und InDesign PDF Export. Die aktuellen Downloads finden Sie auf unserer Homepage: <a href="http://www.plakativ-werbetechnik.at/service/technische-downloads.html">http://www.plakativ-werbetechnik.at/service/technische-downloads.html</a></p>
<b>Datentransfer</b>	<p>per Mail:                    Daten bis zu 10 MB</p> <p>per FTP:                    <a href="ftp.plakativ-werbetechnik.at">ftp.plakativ-werbetechnik.at</a> user: FTPUser pass: PlakativFTP Datentransfer über Firefox, Safari, Chrome und Explorer möglich.</p> <p>per Datenträger:    (CD, DVD), USB-Stick, FireWire HDD, USB HDD</p>
<b>Bezeichnung Druckdaten</b>	Auftraggeber_Jobname_Kontakt Plakativ
<b>Farbtechnik</b>	Alle unsere Produktionen erfolgen im 4-Farben Modus (CMYK), Schmuckfarben wie z.B Pantone-, RAL- oder HKS können daher nur im Bereich des CMYK-Farbraumes erreicht werden. Wenn Sie Schmuckfarben in Ihren Dateien verwenden, sind diese bitte unbedingt bei Auftragserteilung Ihren BetreuerInnen mitzuteilen.
<b>Weißdruck &amp; Konturschnitt</b>	Wünschen Sie einen Auftrag mit Weißdruck oder Konturschnitt sind dafür eigene Farbkanäle als Schmuckfarbe anzulegen. Die Bezeichnung des Farbkanals für Weißdruck benötigt den Namen „white“ und der für die Schneidelinie den Namen „cutcountur“, beide müssen auf Überdrucken stehen. Die zugewiesene Farbe ist frei wählbar. <b>PDF 1.6 ist hier zwingend erforderlich.</b>
<b>Format</b>	Die Daten sind proportional im Maßstab 1:1 oder 1:10 zum Endformat anzulegen.
<b>Auflösung</b>	Planen, Netze und Fahnen            35 - 75 DPI im Endformat Folien, Papier                            100 - 150 DPI im Endformat Plattendruck                            100 - 200 DPI im Endformat Bei Arbeiten im Maßstab ist zu beachten: 1:1 - 75 DPI = 1:10 - 750 DPI Faustregel: Je kleiner das Endformat desto besser ist eine höhere Auflösung.
<b>Vorlagen</b>	Um gewünschte Farbanpassungen vornehmen zu können, bitten wir um Zusendung eines farbverbindlichen Proofs und/oder Farbangaben in CMYK-Werten.
<b>Offene Daten</b>	Bei Anlieferung offener Druckdaten entstehen Zusatzkosten je nach Aufwand. Für eine Stellungskontrolle bei offenen Daten benötigen wir zusätzlich ein Kontroll PDF oder Bildschirmfoto der Druckdaten. Offene Daten aus folgenden Programmen können von uns bearbeitet werden: Programmpaket Adobe CS6, MS Office. Bilddatenformate JPEG, TIFF, PNG
<b>Zu Beachten</b>	<b>Sämtliche Schriften (auch in Logos eingebettete Schriftzüge) müssen in den PDF Daten eingebettet bzw. in Pfade umgewandelt sein. Bei Anlieferung von offenen Druckdaten müssen Bilder, Logos und Schriften mitgeschickt werden.</b>

---



# Datenaufbereitung

für Produktionen bei Plakativ Werbetechnik

---

## Zusammenarbeit

Um unsere Zusammenarbeit zu optimieren und beidseitig wertvolle Zeit zu sparen, dürfen wir Ihnen zwei Plakativ-spezifische PDF Einstellungs-Dateien mit kurzer Grundinformation zu den Einstellungen übermitteln.

Die erforderlichen Downloads finden Sie auf unserer Homepage:  
<http://www.plakativ-werbetechnik.at/service/technische-downloads.html>

Zusätzlich finden Sie hier auch das ICC Farbprofil: ISOcoated\_v2.

---

## Beschreibung

Installation der PDF Settings für Adobe Distiller und InDesign PDF Export.

Sie erhalten zwei Adobe PDF Setting Dateien:

**Plakativ\_PDF16Print\_ZIP.joboptions;**

Diese Einstellung ist für Hi-End-PDFs gedacht, mit einer verlustfreien ZIP-Kompression. Das PDF kann je nach Dateinhalt auch relativ groß werden.

**Plakativ\_PDF16Print\_JPGmax.joboptions;**

Diese Einstellung ist ebenso für Hi-End-PDFs gedacht, jedoch mit einer verlustbehafteten JPG- Komprimierung. Diese Einstellung sollte nur dann verwendet werden, wenn die Dateigröße zu groß wird, um damit die Datenmenge im PDF zu verkleinern.

---

## Installation

Vorgehensweise für Kreative, Reproanstalt und Grafikabteilungen:

Bitte die beiden „Joboption“ Dateien auf Ihren Rechner downloaden, dekomprimieren und mit einem Doppelklick installieren.

Die Einstellungen werden damit in die verschiedenen Settings - Unterordner von Adobe kopiert und stehen somit allen Adobe Applikationen zur Verfügung.

Sollte das bei einigen Windows Rechnern nicht funktionieren:

- starten Sie bitte den Adobe Distiller,
- unter den Menü-Voreinstellungen die „Joboption“ Dateien danach hinzufügen.

Sollten die Exporteinstellungen nicht sofort erscheinen dann bitte einen Neustart der Applikation. Ein Rechnerneustart ist für diese Installation nicht erforderlich.